

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1 skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas Castrol Synthetic Fork Oil 5W

Produkto kodas 452411-IT01

SDL Nr. 452411

Produkto tipas Skystis

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos arba mišinio Sintetinė tepimo priemonė.

naudojimas Patarimų dėl specifinio taikymo žr. atitinkamą Techninių duomenų lapą arba gaukite mūsų bendrovės atstovo konsultaciją

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas: UAB AD Baltic, Ukmergės g. 284,
LT-06115 Vilnius,
Lithuania
Tel. +370-5-243 14 87
Faks. +370-5-24 314 73
Mob. +370 698 81 642

El. pašto adresas: info@adbaltic.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Skubi informacija apsinuodijus Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras tel.8 5 236 20 52, mob. 687 53 378
visą parą:

2 skirsnis. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžtis Mišinys

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Neklasifikuojamas.

Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai, simptomus ir poveikį aplinkai pateikta 11 ir 12 skirsniuose.

2.2 Ženklavimo elementai

Signalinis žodis Signalinio žodžio nėra

Pavojingumo frazės Nėra žinomų reikšmingų poveikių arba kritinių pavojų.

Atsargumo frazės

Prevenција Netaikoma.

Reakcija Netaikoma.

Laikymas Netaikoma.

Pašalinimas Netaikoma.

Papildomi ženklavimo elementai Netaikoma

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XVII priedas - Apribojimai, susiję su kai kurių Netaikomi.
pavojingųjų medžiagų, preparatų ir gaminių
gamyba, tiekimu ir naudojimu

Specialieji pakavimo reikalavimai

Talpyklose turi būti vaikų neįveikiami Netaikoma.
sklęščiai

Lytėjimu apčiuopiamas įspėjimas apie Netaikoma
pavojų

2.3 Kiti pavojai

Kiti pavojai, kurie neįtraukiami į klasifikavimą Šalina odos riebalus..

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 1/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

3 skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga arba mišinys	Mišinys			
Sintetinė bazinė alyva. Augaliniai aliejai. Patentuoti eksploatacinių savybių gerinimo priedai.				
Produkto arba komponento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	Tipas
Dec-1-eno trimerai, hidrinti	REACH #: 01-2119493949-12 EC: 500-393-3 CAS: 157707-86-3	≥ 25- ≤ 50	Asp. Tox. 4, H304	[1]
Metakrilato kopolimeras	Patentuotas	≤ 3	Eye Irrit. 2, H319	[1]

Visas pirmiau nurodytų H frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

Tipas

[1] Medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai arba aplinkai.

[2] Medžiaga, kuriai nurodoma koncentracijos darbo vietoje ribinė vertė.

[3] Medžiaga atitinka PBT (patvari, biologiškai kaupiasi ir toksišė) kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą.

[4] Medžiaga atitinka vPvB (labai patvari ir didelis biologinio kaupimosi potencialas) kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą.

[5] Lygiavertį susirūpinimą keliančios medžiagos.

Koncentracijos darbo vietoje ribinės vertės, jei yra, išvardytos 8 skirsnyje.

4 skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekus į akis Jei patenka į akis, iš karto bent 15 minučių jas reikia plauti dideliu kiekiu vandens. Vokai turi būti pakelti nuo akies obuolio, kad būtų užtikrintas visiškas išplovimas. Patikrinti ir išimti, jei yra, kontaktinius lęšius. Kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos Jei patenka ant odos, iš karto plaunama vandeniu su muilu arba naudojant patvirtintą odos valymo priemonę. Reikia nusirengti užterštus drabužius ir avalynę. Drabužius reikia išskalbti prieš tai, kaip vėl jais rengtis. Prieš tai, kaip vėl autis batus, jie turi būti nuvalyti. Jei yra nusiskundimų ar simptomų, reikia vengti tolesnio sąlyčio. Kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus Įkvėpęs asmuo išvedamas į gryną orą. Jei atsiranda simptomų, reikia kreiptis į gydytoją.
Prarijus Negalima sukelti vėmimo, jei to neliepia daryti medicinos personalas. Jei atsiranda simptomų, reikia kreiptis į gydytoją.

Medicinos personalo apsauga Neturi būti imamas jokių veiksmų, kurie keltų riziką žmonėms, arba neturint specialaus parengimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikta 11 skirsnyje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui Paprastai gydymas turėtų būti simptomatinis ir skirtas sumažinti bet kokią poveikį.

5 skirsnis. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės Gaisro atveju naudojamos putos, sausos cheminės medžiagos ar anglies dioksido gesintuvas arba purkštuvas.

Netinkamos gesinimo priemonės Nenaudojama vandens srovė.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Pavojai, susiję su medžiaga arba mišiniu Veikiant liepsnai arba kaitinant, gali padidėti slėgis ir talpykla gali sprogti.

Pavojingi degimo produktai Degimo produktai gali būti šios medžiagos: anglies oksidai (CO, CO₂).

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 2/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

5.3 Patarimai ugniagesiams Specialiosios ugniagesių atsargumo priemonės

Specialiosios ugniagesių apsauginės priemonės

Būtina greitai atskirti gaisro vietą, pašalinant visus asmenis iš gaisro aplinkos. Neturi būti imamasi jokių priemonių, kurios keltų riziką žmonėms arba neturint specialaus parengimo.

Ugniagesiai turėtų dėvėti autonominius teigiamo slėgio kvėpavimo aparatus (SCBA) su visa veido kauke. Ugniagesių apranga (įskaitant šalčius, apsauginę avalynę ir pirštines), atitinkanti Europos standartą EN 469, užtikrintų bazinį apsaugos lygį incidentų su cheminėmis medžiagomis atveju.

6 skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijų likvidavime nedalyvaujančio personalo

Neturi būti imamasi jokių priemonių, kurios keltų riziką žmonėms arba be specialaus parengimo. Evakuojamos aplinkinės vietos. Neleidžiama įeiti žmonėms, kurių buvimas nebūtinai ir kurie neturi apsaugos priemonių. Negalima liesti išpiltą medžiagą ir ja vaikščioti. Grindys gali būti slidžios, būtina elgtis atsargiai, kad būtų išvengta kritimo. Reikia nešioti tinkamas asmenines apsaugines priemones.

Avarijų likvidavime dalyvaujančio personalo

Jei reikalinga specialioji apranga išpiltai medžiagai tvarkyti, reikia susipažinti su 8 skyriaus informacija apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žr. informaciją *Avarijų likvidavime nedalyvaujančiam personalui*.

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės

Reikia vengti išpiltos medžiagos pasklidimo, jos nutekėjimo ir patekimo į dirvožemį, vandentakius, kanalizaciją ir kolektorius. Pranešama atitinkamoms valdžios institucijoms, jei produktas užteršė aplinką (kolektorius, vandentakius, dirvožemį ar orą).

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsipylytus mažam kiekiui

Nuotėkis sustabdomas, jei tai nekelia rizikos. Talpyklos iškeliamos iš išsipylymo vietos. Sugerama inertine medžiaga ir sudedama į tinkamą atliekų šalinimo talpyklą. Šalinama per rangovą, turinti leidimą atliekų šalinimo darbams atlikti.

Išsipylytus dideliui kiekiui

Nuotėkis sustabdomas, jei tai nekelia rizikos. Talpyklos iškeliamos iš išsipylymo vietos. Reikia apsaugoti nuo patekimo į kolektorius, vandentakius, rūsius ir uždarus erdves. Išpilta medžiaga sulaikoma ir surenkama nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu arba diatomitu, ir dedama į talpyklą atliekoms šalinti pagal vietos teisės aktus. Šalinama per rangovą, turinti leidimą atliekų šalinimo darbams atlikti.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 1 skirsnį dėl ryšio avarijos atveju.

Žr. 5 skirsnį dėl gaisro gesinimo priemonių.

Žr. 8 skirsnį dėl informacijos apie tinkamas apsaugines priemones.

Žr. 12 skirsnį dėl aplinkos apsaugos.

Žr. 13 skirsnį dėl papildomos informacijos apie atliekų tvarkymą.

7 skirsnis. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apsauginės priemonės

Naudoti atitinkamas asmenines apsaugines priemones.

Patarimai dėl bendrosios darbuotojų higienos

Draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti šios medžiagos naudojimo, laikymo ir apdorojimo zonose. Po darbo kruopščiai nusiprausti. Nusirengti užterštus drabužius ir nusiimti apsaugines priemones prieš einant į valgymo vietą. Dėl papildomų higienos priemonių žr. taip pat 8 skirsnį.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti atsižvelgiant į vietinius reglamentus. Talpyklas laikyti vėsioje ir gerai ventiliuojamoje vietoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žr. 10 skirsnį). Laikyti atokiau nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Talpyklos iki pat naudojimo pradžios laikomos sandariai uždarytos. Atidarytos talpyklos turi būti gerai uždaromos ir laikomos vertikaliai, kad būtų išvengta nuotėkio. Laikyti ir naudoti tik įrangoje ar talpyklose, skirtose šiam produktui naudoti. Nelaikyti talpyklose be etikečių.

Netinka

Ilgalaikis laikymas aukštoje temperatūroje.

Laikymo kodas (Vokietija)

10

7.3 Konkretus (ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Rekomendacijos

Žr. 1.2 skirsnį ir priede pateiktus poveikio scenarijus, jei tinka

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 3/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

8 skirsnis. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio ribinės koncentracijos vertės

Profesinio poveikio ribinės koncentracijos vertė nežinoma.

Rekomenduojamos kontrolės priemonės

Jei produktas turi komponentų, kuriems nustatytos ribinės koncentracijos vertės, gali tekti atlikti asmeninę, darbo vietos atmosferos arba biologinę kontrolę, kad būtų galima nustatyti ventiliacijos arba kitų koncentracijos mažinimo priemonių efektyvumą ir (arba) būtinumą naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones. Turėtų būti daroma nuoroda į Europos standartą EN 689 (dėl cheminių agentų poveikio įkvėpiant vertinimo metodų), Europos standartą EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių agentų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos), Europos standartą EN 482 (Ekspozicija darbo vietoje. Cheminių agentų matavimo procedūrų atlikimo bendrieji reikalavimai) ir į nacionalinius rekomendacinius dokumentus dėl pavojingųjų medžiagų nustatymo metodų.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)

DNEL arba DMEL nėra.

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC)

PNEC nėra

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninės priemonės

Reikia turėti ištraukiamąją ventiliaciją arba kitas technines kontrolės priemones, kurios leistų ore esančių garų koncentraciją palaikyti žemiau atitinkamos profesinio poveikio ribinės koncentracijos vertės.

Turėtų būti įvertinti visų cheminių medžiagų rizikos sveikatai veiksniai ir būtų įrengtos atitinkamos kontrolės priemonės, kad būtų išvengta veikimo arba jis būtų tinkamai kontroliuojamas. Dėl asmeninių apsauginių priemonių naudojimo reikėtų spręsti tik tada, kai yra tinkamai įvertintos kitos koncentracijos mažinimo priemonių formos (pvz., techninės kontrolės priemonės). Asmeninės apsauginės priemonės turėtų atitikti taikomus standartus, būtų tinkamos naudoti, geros būklės ir tinkamai prižiūrimos.

Reikėtų konsultuotis su asmeninės apsauginės įrangos tiekėju dėl parinkimo ir atitinkamų standartų. Reikiamą informaciją galima gauti iš nacionalinės standartų organizacijos.

Galutinis apsauginės įrangos pasirinkimas priklausys nuo rizikos įvertinimo. Svarbu užtikrinti, kad visos asmeninės apsaugos įrangos dalys būtų suderinamos.

Asmeninės apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Reikia gerai plauti plaštakas, dilbius ir veidą po cheminių medžiagų naudojimo ir prieš valgant, rūkant, einant į tualetą ir pasibaigus darbo laikui. Reikia užtikrinti, kad akių plovimo punktai ir saugos dušai būtų arti darbo vietos.

Kvėpavimo organų apsauga

Jei ventiliacijos nepakanka, būtina nešioti tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemones.

Apsaugai nuo metalo apdirbimo skysčių, reikėtų pasirinkti kvėpavimo takų apsaugos priemones, klasifikuojamas kaip „atsparios alyvai“ (R klasės) arba alyvos nepraleidžiančių klasės (P klasės), jei tinka. Priklausomai nuo oro teršalų, naudojamas orą filtruojantis respiratorius, puskauskės respiratorius (su HEPA filtru), įskaitant vienkartinius (P arba R serijos) (jei alyvos rūko mažiau nei 50 mg/m³) arba orpūtinis filtruojantis respiratorius su gaubtu ar šalmu ir HEPA filtru (jei alyvos rūko mažiau nei 125 mg/m³). Jei atliekant metalų apdirbimo darbus potencialus pavojus yra organiniai garai, gali prireikti sudėtinio dalelių ir organinių garų filtro.

Tinkamas kvėpavimo organų apsaugos priemonių pasirinkimas priklauso nuo naudojamų cheminių medžiagų, darbo bei naudojimo sąlygų ir nuo kvėpavimo organų apsaugos priemonių būsenos. Saugios procedūros turėtų būti parengtos kiekvienam numatytam taikymo atvejui. Todėl kvėpavimo organų apsaugos priemonės turėtų būti pasirinktos pasitarus su gamintoju arba tiekėju ir visiškai įvertinus darbo sąlygas.

Akių ir veido apsauga

Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

Rankų apsauga

Bendroji informacija

Dėl specifinių darbo aplinkos ir medžiagų naudojimo praktikos kitimo saugios procedūros turi būti parengtos kiekvienam numatytam taikymo atvejui. Tinkamas apsauginių pirštinių pasirinkimas priklauso nuo naudojamų cheminių medžiagų, darbo bei naudojimo sąlygų ir nuo pirštinių būsenos (netgi geriausios chemiškai atsparios pirštinės suyra po kartotinio cheminių medžiagų poveikio). Pirštinės turėtų būti pasirinktos pasitarus su gamintoju arba tiekėju ir visiškai įvertinus darbo sąlygas.

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 4/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

Rekomenduojamos pirštinės iš nitrilo kaučiuko.

Proveržio trukmė

Proveržio trukmės duomenis gauna pirštinių gamintojai laboratorinių bandymų sąlygomis ir tie duomenys rodo, kaip ilgai pirštinė gali užtikrinti efektyvų atsparumą prasiskverbimui. Laikantis proveržio trukmės rekomendacijų svarbu yra atsižvelgti į faktines darbo vietos sąlygas. Visuomet reikia pasitarti su pirštinių tiekėju dėl naujausios techninės informacijos apie rekomenduojamo tipo pirštinių proveržio trukmę. Mūsų rekomendacijos pasirenkant pirštines būtų tokios:

Nuolatinis sąlytis:

Pirštines, kurių minimalioji proveržio trukmė būtų 240 min arba > 480 min, jei galima gauti tinkamas pirštines.

Jei nėra pirštinių, kurios galėtų užtikrinti tokį apsaugos lygį, galima naudoti mažesnės proveržio trukmės pirštines, jei yra nustatyti atitinkami pirštinių priežiūros ir pakeitimo režimai ir jų laikomasi.

Trumpalaikė apsauga (apsauga nuo tiškaly):

Rekomenduojama proveržio trukmė atitinka pirmiau nurodytą.

Pripažįstama, kad esant trumpalaikiam laikinam sąlyčiui paprastai galima naudoti mažesnės proveržio trukmės pirštines. Todėl būtina nustatyti atitinkamus pirštinių priežiūros ir pakeitimo režimus ir jų laikytis.

Pirštinių medžiagos storis:

Bendrosioms taikomosioms reikmėms rekomenduojame didesnio kaip 0,35 mm storio pirštines.

Reikėtų pabrėžti, kad pirštinių storis nebūtinai turi būti tinkamas pirštinių reikiamo atsparumo tam tikrai cheminei medžiagai rodiklis, nes pirštinių prasiskverbimo efektyvumas priklausytų nuo tikslios pirštinių medžiagos sudėties. Todėl pirštinių pasirinkimą dar reikėtų pagrįsti užduoties reikalavimais ir proveržio trukmės žinojimu. Be to, pirštinių storis gali skirtis priklausomai nuo pirštinių gamintojo, pirštinių tipo ir modelio. Todėl visuomet reikėtų atsižvelgti į gamintojo pateiktus techninius duomenis, kad būtų užtikrintas labiausiai užduotį atitinkančių pirštinių pasirinkimas.

Pastaba. Atsižvelgiant į atliekamų užduočių pobūdį gali prireikti skirtingo storio pirštinių.

Pavyzdžiui:

- Plonesnių pirštinių (0,1 mm arba mažiau) gali prireikti, kai reikia didelio rankų miklumo. Tačiau tokios pirštinės užtikrina tik trumpalaikę apsaugą ir paprastai būtų vienkartinio naudojimo ir paskiau išmetamos.
- Storesnių pirštinių (iki 3 mm arba daugiau) gali prireikti, kai yra mechaninių (taip pat cheminių) rizikos veiksnių, t. y., kai galima nusibrodzinti arba įsidurti.

Oda ir kūnas

Apsauginių drabužių naudojimas yra gera pramoninė praktika.

Medvilniniai arba poliesteriniai ir medvilniniai kombinezonai užtikrins apsaugą tik nuo nedidelio kiekio paviršinių teršalų, kurie nesisunktų per odą. Kombinezonai turėtų būti reguliariai skalbiami. Kai rizika veikti odą yra didelė (pvz., valant išpiltas medžiagas arba yra taškymo rizika), reikia turėti cheminėms medžiagoms atsparias prijuostas ir (arba) cheminėms medžiagoms nelaidžius kostiumus ir batus.

Reikiamos asmeninės apsauginės kūno priemonės turėtų būti pasirenkamos atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir į galimus rizikos veiksnius, todėl prieš dirbant su šiuo produktu jas turėtų įvertinti specialistas.

Žr. standartus:

Kvėpavimo organų apsauga: EN 529

Pirštinės: EN 420, EN 374

Akių apsauga: EN 166

Filtruojamoji puskaukė: EN 149

Filtruojamosios puskaukės su vožtuvais: EN 405

Puskaukė: EN 140 ir filtras

Viso veido kaukė: EN 136 ir filtras

Sudėtiniai dujų filtrai: EN 14387

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Ventiliuojami arba įrangos darbo metu susidarantys išmetamieji teršalai turėtų būti tikrinami, siekiant užtikrinti jų atitiktį aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais būtina naudoti dūmų gaudytuvus, filtrus arba taikyti techninius technologinės įrangos pakeitimus, kad išmetamųjų teršalų kiekis būtų sumažintas iki priimtino lygio.

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 5/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

9 skirsnis. Fizikinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Išvaizda**

Fizikinė būseną	Skystis.
Spalva	Gintarinė
Kvapą	Nėra duomenų
Kvapo slenktis	Nėra duomenų
pH	Nėra duomenų
Užšalimo/lydimosi temperatūra	Nėra duomenų
Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas	Nėra duomenų
Stingimo temperatūra	–54 °C
Pliūpsnio temperatūra	190 °C (Uždarysis Pensky-Martens indas)
Garavimo sparta	Nėra duomenų
Degumas (kietoji medžiaga, dujos)	Nėra duomenų
Apatinė/viršutinė užsidegimo/sprogumo riba	Nėra duomenų
Garų slėgis	Nėra duomenų
Garų tankis	Nėra duomenų
Santykinis tankis	Nėra duomenų
Tankis	826 kg/m ³ (0,826 g/cm ³) 20 °C temperatūroje
Tirpumas	Netirpus vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas (LogK_{OW})	Nėra duomenų
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nėra duomenų
Skilimo temperatūra	Nėra duomenų
Klampa	kinematinė: 28,1 mm ² /s (28,1 cSt) 40 °C temperatūroje kinematinė: 5,7 mm ² /s (5,7 cSt) 100 °C temperatūroje
Sprogumo savybės	Nėra duomenų
Oksiduojamosios savybės	Nėra duomenų

9.2 Kita informacija

Nėra papildomos informacijos.

10 skirsnis. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	Nėra specifinių šio produkto bandymo duomenų. Dėl papildomos informacijos žr. sąlygas, kaip išvengti nesuderinamų medžiagų.
10.2 Cheminis stabilumas	Produktas stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojinga polimerizacija nevyksta. Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinės sąlygos	Vengti uždegimo šaltinių (kibirkščių arba liepsnos).
10.5 Nesuderinamos medžiagos	Reaguoja arba nesuderinama su šiomis medžiagomis: oksidatoriais.
10.6 Pavojingi skilimo produktai	Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 6/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

11 skirsnis. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmaus toksiškumo įverčiai (ATE)**

Kelias	ATE vertė
Nėra žinomas	

Informacija apie galimus ekspozicijos būdus

Numatomi ekspozicijos keliai: per odą, įkvėpus

Galimi ūmūs poveikiai sveikatai

Įkvėpus	Garų įkvėpimas aplinkos sąlygomis paprastai nekelia problemų dėl mažo jų slėgio.
Prarijus	Nenustatyta reikšmingų poveikių arba kritinių pavojų.
Patekus ant odos	Šalina odos riebalus. Gali būti odos dirginimas, džiovimas.
Patekus į akis	Nenustatyta reikšmingų poveikių arba kritinių pavojų.

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis charakteristikomis

Įkvėpus	Produktas gali būti kenksmingas, įkvėpus garų ar garų, susidariusių dėl terminio produkto skilimo.
Prarijus	Specifinių duomenų nėra.
Patekus ant odos	Neigiamus simptomus gali sudaryti dirginimas, džiovimas ir trūkinėjimas.
Patekus į akis	Specifinių duomenų nėra.

Lėtinis ir ūmus poveikis, taip pat lėtinis poveikis dėl trumpalaikės ir ilgalaikės ekspozicijos

Įkvėpus	Ilgą laiką įkvepiant ore esančius lašelius arba aerozolius gali būti dirginamas kvėpavimo traktas.
Prarijus	Prarijus didelį kiekį gali būti pykinimas ir viduriavimas.
Patekus ant odos	Dėl ilgalaikio arba kartotinio poveikio oda gali netekti riebalų, ji gali būti dirginama ir gali atsirasti dermatitas.
Patekus į akis	Akys gali laikinai parausti ir jas gali gelti, jei atsitiktinai patenka į akis.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Bendrosios nuostatos	Nenustatyta reikšmingų poveikių arba kritinių pavojų.
Kancerogeniškumas	Nenustatyta reikšmingų poveikių arba kritinių pavojų.
Mutageniškumas	Nenustatyta reikšmingų poveikių arba kritinių pavojų.
Poveikis vystymuisi	Nenustatyta reikšmingų poveikių arba kritinių pavojų.
Poveikis vaisingumui	Nenustatyta reikšmingų poveikių arba kritinių pavojų.

12 skirsnis. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Pavojai aplinkai Neklasifikuojamas kaip pavojingas.

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Nemanoma, kad yra sparčiai biologiškai skaidus.

12.3 Biologinio kaupimosi potencialas

Nemanoma, kad šis produktas galėtų biologiškai kauptis aplinkoje per maisto grandines.

12.4 Judrumas dirvožemyje

Pasiskirstymo tarp dirvožemio ir vandens koeficientas (K_{oc}) Nėra

Judrumas Išpiltas produktas gali prasiskverbti į dirvožemį ir užteršti gruntinį vandenį.

12.5 PTB ir vPvB vertinimo rezultatai

PTB Netaikoma.

vPvB Netaikoma.

12.6 Kitas neigiamas poveikis Išpiltas produktas gali sudaryti plėvelę vandens paviršiuje, fiziškai žalingą organizmams. Be to, gali pablogėti deguonies pernešimas

Kita ekologinė informacija

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 7/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

13 skirsnis. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

Šalinimo metodai

Jei įmanoma, reikia imtis priemonių produktą perdirbti. Šalinama pasinaudojant licenziją turinčio atliekų šalinimo rangovo paslaugomis pagal vietinius teisės aktus.

Taip.

Pavojingosios atliekos

Europos atliekų katalogas (EWC)

Atliekų kodas

Atliekų pavadinimas

13 02 06*

Sintetinės variklių, pavarų ir tepimo alyvos

Tačiau dėl nukrypimo nuo numatyto naudojimo ir (arba) buvimo kokių nors potencialių teršalų gali tekti taikyti kitą atliekų šalinimo kodą, kurį turi priskirti galutinis vartotojas.

Pakuotė

Šalinimo metodai

Jei įmanoma, reikia imtis priemonių produktą perdirbti. Šalinama pasinaudojant licenziją turinčio atliekų šalinimo rangovo paslaugomis pagal vietinius teisės aktus.

Specialiosios atsargumo priemonės

Ši medžiaga ir jos talpykla turi būti šalinami saugiu būdu. Tuščiose talpyklose arba tarpikliuose gali būti kažkiek produkto likučių. Vengti išpiltos medžiagos pasklidimo, nutekėjimo ir sąlyčio su dirvožemiu, vandentakiais, kanalizacija ir kolektoriais.

14 skirsnis. Informacija apie gabenimą

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 JT numeris	Neregamentuojamas	Neregamentuojamas	Neregamentuojamas	Neregamentuojamas
14.2 JT krovinio pavadinimas	-	-	-	-
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (ės)				
14.4 Pakuotės grupė	-	-	-	-
14.5 Pavojus aplinkai	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra
Papildoma informacija	-	-	-	-

14.6 Specialiosios atsargumo priemonės naudotojams Nėra.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nėra

15 skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV priedas – Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas

Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Joks iš komponentų į sąrašą neįtrauktas

Kiti reglamentai

REACH statusas

Bendrovė, kaip identifikuota 1 skirsnyje, prekiauja šiuo produktu ES pagal dabar taikomus REACH reikalavimus.

Jungtinių Amerikos Valstijų cheminių medžiagų sąrašas (TSCA 8b)

Visi komponentai įtraukti į sąrašą arba įtraukti nereikia.

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 8/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

Australijos cheminių medžiagų sąrašas (AICS)	Visi komponentai įtraukti į sąrašą arba įtraukti nereikia.
Kanados cheminių medžiagų sąrašas	Visi komponentai įtraukti į sąrašą arba įtraukti nereikia.
Kinijos cheminių medžiagų sąrašas (IECSC)	Visi komponentai įtraukti į sąrašą arba įtraukti nereikia.
Japonijos cheminių medžiagų sąrašas (ENCS)	Visi komponentai įtraukti į sąrašą arba įtraukti nereikia.
Korėjos cheminių medžiagų sąrašas (KECI)	Visi komponentai įtraukti į sąrašą arba įtraukti nereikia.
Filipinų cheminių medžiagų sąrašas (PICCS)	Visi komponentai įtraukti į sąrašą arba įtraukti nereikia.
Taivanieo cheminių medžiagų sąrašas (CSNN)	Visi komponentai įtraukti į sąrašą arba įtraukti nereikia.
Nuorodos	2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (su paskesniais pakeitimais) 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
15.2 Cheminės saugos įvertinimas	Šis produktas turi medžiagų, kurioms vis dar reikia atlikti cheminės saugos vertinimą.

16 skirsnis. Kita informacija

Santrumpos ir akronimai	ADN = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių pervežimo vidaus vandens keliais ADR = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių pervežimo keliais ATE = Ūmaus toksiškumo įvertis BCF = Biologinis koncentracijos faktorius CAS = Chemijos straipsnių reziumė tarnyba CLP = Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas [Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008] CSA = Cheminės saugos vertinimas CSR = Cheminės saugos ataskaita DMEL = Išvestinis mažiausio poveikio lygis DNEL = Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis DPD = Pavojingųjų preparatų direktyva [1999/45/EB] DSD = Pavojingųjų medžiagų direktyva [67/548/EEB] EINECS = Turimų komercinių cheminių medžiagų europinis aprašas ES = Poveikio scenarijus EUH pareiškimas = CLP specifinio pavojaus pareiškimas EWC = Europinis atliekų katalogas GHS = Pasauliniu mastu suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija IBC = Vidutinės talpos talpykla IMDG = Tarptautiniai jūrai pavojingi kroviniai LogPow = pasiskirstymo tarp oktanolio ir vandens koeficiento logaritmas MARPOL 73/78 = Tarptautinė konvencija dėl priemonių saugoti okeaną nuo teršimo, Londonas 1973 OECD = Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija PBT = Patvarus, biologiškai kaupiasi ir toksiškas PNEC = Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija RID = Tarptautinio pavojingųjų krovinių pervežimo geležinkeliais reglamentai RRN = REACH registravimo numeris SADT = Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra SVHC = Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos STOT-RE = Specifinis tikslinio organo toksiškumas – kartotinis poveikis STOT-SE = Specifinis tikslinio organo toksiškumas – vienkartinis poveikis TWA = Laiko svertinis vidurkis UN = Jungtinės tautos UVCB = Kintamos arba nežinomos sudėties angliavandenilių medžiaga VOC = Lakusis organinis junginys vPvB = labai patvarus ir labai biologiškai kaupiasi
--------------------------------	--

Produkto pavadinimas	Castrol Synthetic Fork Oil 5W	Produkto kodas	452411- IT01	Puslapis 9/10
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva
				Kalba
				(LIETUVIŲ)

Sudėtis kintama, gali turėti vieną arba daugiau šių medžiagų: 101316-69-2 / RRN 01-2119486948-13, 101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-2119489969-06, 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64741-97-5 / RRN 01-2119480374-36, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-64-9, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 / RRN 01-2119970171-43

Visas sutrumpintų H frazių tekstas

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Visas klasifikavimo tekstas (CLP/GHS)

Asp. Tox. 1, H304 plaučių pakenkimo prarijus pavojus, 1 kategorija

Eye Irrit. 2, H319 smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas, 2 kategorija

Istorija

Išleidimo arba peržiūros data 2017/04/07.

Ankstesnio leidimo data 2017/01/17.

Parengė Product Stewardship

► **Žymi informaciją, kuri pakito palyginti su ankstesne versija.**

Ispėjimas skaitytojui

Buvo imtasi visų įmanomų žingsnių siekiant užtikrinti, kad šis duomenų lapas ir jame esanti sveikatos, saugos ir aplinkos informacija, būtų tiksli nuo toliau nurodytos datos. Nėra jokios garantijos arba patvirtinimo, išreikšto arba numanomo, dėl duomenų tikslumo arba išsamumo bei dėl esančios šiame duomenų lape informacijos.

Duomenys ir patarimai tinka, kai produktas parduodamas naudoti pagal nurodytą paskirtį arba paskirtis. Nepasitarus su mumis, nereikėtų naudoti produkto pagal kitą nei nurodyta paskirtį arba paskirtis.

Tai naudotojo pareiga įvertinti ir saugiai naudoti produktus ir atitikti visus taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus. BP grupė neatsako už bet kokių nuostolių ar žalą, atsiradusią dėl medžiagos naudojimo ne pagal numatytą medžiagos paskirtį, dėl bet kokio rekomendacijų nesilaikymo arba dėl medžiagai būdingų pavojų. Pirkėjai, kurie perka produktą tiekti trečiajai šaliai, kuri jį naudotų darbe, pareiga imtis visų reikiamų žingsnių siekiant užtikrinti, kad visi produktą tvarkantys arba naudojančios asmenys būtų supažindinti su šiame lape esančia informacija. Darbdavių pareiga pranešti darbuotojams ir kitiems žmonėms, apie visus šiame lape aprašytus pavojus ir apie visas saugumo priemones, kurių reikia imtis.

Galima susisiekti su BP grupe, siekiant užtikrinti, kad tai yra naujausias dokumentas. Keisti šio dokumento turinį griežtai draudžiama.

Produkto pavadinimas		Castrol Synthetic Fork Oil 5W		Produkto kodas		452411- IT01	Puslapis 10/10	
Versija	6	Išleidimo data	2017 m. balandžio 7 d.	Formatas Lietuva	Kalba		(LIETUVIŲ)	